

并联机器人

选型手册

Parallel Robot Selection Manual

D3WZ



● 型号和符号

D3WZ	1100	P5	A1	E1	FXGX
机型	型号	负载	控制器类型	控制柜类型	视觉
D3WZ	800	P1: 1kg P3: 3kg P5: 5kg	A1: ATOMCONTROL	E1: ATOM-01 E2: ATOM-02 E3: 定制	F0G0: 无视觉 FXGX: 有视觉
	1100				
	1300				
	1400				
	1600				

● Model and Symbol

D3WZ	1100	P5	A1	E1	FXGX
Robot type	Type	Load Type	Control Type	Control Cabinet	Vision Type
D3WZ	800	P1: 1kg P3: 3kg P5: 5kg	A1: ATOMCONTROL	E1: ATOM-01 E2: ATOM-02 E3: Custom	F0G0: Without vision FXGX: With vision
	1100				
	1300				
	1400				
	1600				

D3WZ-800-P1



高速度
高精度
高稳定性
一体铸造

High speed
High precision
High stability
Whole body cast

◆ 标准循环时间小于0.4s,满足追求最高速度和最经济需求

The standard cycle time is less than 0.4s, meeting your pursuit for the maximum speed and economic.

◆ 碳纤维一体主动臂和碳纤维一体动平台设计, 更加轻量化



Carbon fiber integrated active arm and carbon fiber integrated dynamic platform design, more lightweight.

◆ 非常适于食品、医药等行业的高速生产作业, 主要用于小型物料的装配、搬运、分拣等

The robot is ideal for high-speed production in food and medicine industry. Widely used in assembly, handling and pick-and-place of small materials.

型号 Type		D3WZ-800-P1
轴数 Axes		3
最大负载 Payload		1kg
机器人本体 Manipulator	重量 Weight	82kg
	工作空间直径 Diameter	800mm
重复定位精度 repeatability	位置 Position	0.05mm
	旋转 Rotation	—
旋转范围 Rotation range		—
允许负载最大旋转惯量 Allowable maximum moment of inertia		—
主动臂角度范围 Angle range of actuated arm	上摆 Up	30°
	下摆 Down	62°
输入电源 Power supply		三相 Three-phase 380VAC -10%~+10%, 49~61HZ
电源容量 Power capacity		6KVA
额定功率 Rated Power		2.25kw
保存温度 Storage temperature		-10°C~70°C
工作环境 Work environment		-10°C~50°C, RH≤80%
防护等级 Protection		IP55


● 负载-频次 Load-Frequency



名称 Name	循环模式 Model	运动距离 Distance
轨迹1 Trajectory1	P1→P2→P3→P4→P3→P2→P1	h=25, b=305
轨迹2 Trajectory2	P1→P2→P3→P4→P3→P2→P1	h=25, b=500
轨迹3 Trajectory3	P1→P2→P3→P2→P1	h=25, b=305
轨迹4 Trajectory4	P1→P2→P3→P2→P1	h=25, b=500

特别注意: 图中节拍时间在实际条件下测得, 但根据实际运用情况的不同 (工具数据、路径半径、夹具启动等), 节拍时间也会发生变化。

外形尺寸及运动范围 Outline dimensions and Working range (mm)




说明:

图示下部加深部分为机器人末端下表面几何中心的运动范围，上部为圆柱空间，并在下部向内收敛。


Instruction:

The bottom gray part is the workplace of bottom surface's center point of the end, which is composed of a cylinder at the top and a circular truncated cone at the bottom.

法兰 Flange (mm)



基座安装 Base installation (mm)



D3WZ-800-P3



高速度
高精度
高稳定性
一体铸造

High speed
High precision
High stability
Whole body cast

- ◆ 标准循环时间小于0.45s,满足追求最高速度和最经济需求

The standard cycle time is less than 0.45s, meeting your pursuit for the maximum speed and economic.

- ◆ 特殊从动臂压缩弹簧设计, 保证从动臂使用寿命且拆装方便



Advanced design of compression spring, enables the parallel-arm to be used for a long time and be easily dis-mounted.

- ◆ 非常适于食品、医药等行业的高速生产作业, 主要用于小型物料的装配、搬运、分拣等

The robot is ideal for high-speed production in food and medicine industry. Widely used in assembly, handling and pick-and-place of small materials.

型号 Type		D3WZ-800-P3
轴数 Axes		3
最大负载 Payload		3kg
机器人本体 Manipulator	重量 Weight	79.5kg
	工作空间直径 Diameter	800mm
重复定位精度 repeatability	位置 Position	0.05mm
	旋转 Rotation	—
旋转范围 Rotation range		—
允许负载最大旋转惯量 Allowable maximum moment of inertia		—
主动臂角度范围 Angle range of actuated arm	上摆 Up	42.5°
	下摆 Down	65.8°
输入电源 Power supply		三相 Three-phase 380VAC -10%~+10%, 49~61HZ
电源容量 Power capacity		6KVA
额定功率 Rated Power		2.25kw
保存温度 Storage temperature		-10°C~70°C
工作环境 Work environment		-10°C~50°C, RH≤80%
防护等级 Protection		IP55


● 负载-频次 Load-Frequency



名称 Name	循环模式 Model	运动距离 Distance
轨迹1 Trajectory1	P1→P2→P3→P4→P3→P2→P1	h=25, b=305
轨迹2 Trajectory2	P1→P2→P3→P4→P3→P2→P1	h=25, b=500
轨迹3 Trajectory3	P1→P2→P3→P2→P1	h=25, b=305
轨迹4 Trajectory4	P1→P2→P3→P2→P1	h=25, b=500

特别注意: 图中节拍时间在实际条件下测得, 但根据实际运用情况的不同 (工具数据、路径半径、夹具启动等), 节拍时间也会发生变化。

外形尺寸及运动范围 Outline dimensions and Working range (mm)




说明:

图示下部加深部分为机器人末端下表面几何中心的运动范围，上部为圆柱空间，并在下部向内收敛。


Instruction:

The bottom gray part is the workplace of bottom surface's center point of the end, which is composed of a cylinder at the top and a circular truncated cone at the bottom.

法兰 Flange (mm)



基座安装 Base installation (mm)



D3WZ-1100-P1



高速度
高精度
高稳定性
一体铸造

High speed
High precision
High stability
Whole body cast

- ◆ 标准循环时间小于0.35s,满足追求最高速度和最经济需求

The standard cycle time is less than 0.35s, meeting your pursuit for the maximum speed and economic.

- ◆ 特殊从动臂压缩弹簧设计, 保证从动臂使用寿命且拆装方便



Advanced design of compression spring, enables the parallel-arm to be used for a long time and be easily dis-mounted.

- ◆ 非常适于食品、医药等行业的高速生产作业, 主要用于小型物料的装配、搬运、分拣等

The robot is ideal for high-speed production in food and medicine industry. Widely used in assembly, handling and pick-and-place of small materials.

型号 Type		D3WZ-1100-P1
轴数 Axes		3
最大负载 Payload		1kg
机器人本体 Manipulator	重量 Weight	89kg
	工作空间直径 Diameter	1100mm
重复定位精度 repeatability	位置 Position	0.05mm
	旋转 Rotation	—
旋转范围 Rotation range		—
允许负载最大旋转惯量 Allowable maximum moment of inertia		—
主动臂角度范围 Angle range of actuated arm	上摆 Up	28°
	下摆 Down	71°
输入电源 Power supply		三相 Three-phase 380VAC -10%~+10%, 49~61HZ
电源容量 Power capacity		10KVA
额定功率 Rated Power		6kw
保存温度 Storage temperature		-10°C~70°C
工作环境 Work environment		-10°C~50°C, RH≤80%
防护等级 Protection		IP55


● 负载-频次 Load-Frequency



名称 Name	循环模式 Model	运动距离 Distance
轨迹1 Trajectory1	P1→P2→P3→P4→P3→P2→P1	h=25, b=305
轨迹2 Trajectory2	P1→P2→P3→P4→P3→P2→P1	h=25, b=500
轨迹3 Trajectory3	P1→P2→P3→P2→P1	h=25, b=305
轨迹4 Trajectory4	P1→P2→P3→P2→P1	h=25, b=500

特别注意: 图中节拍时间在实际条件下测得, 但根据实际运用情况的不同 (工具数据、路径半径、夹具启动等), 节拍时间也会发生变化。

外形尺寸及运动范围 Outline dimensions and Working range (mm)




说明:

图示下部加深部分为机器人末端下表面几何中心的运动范围，上部为圆柱空间，并在下部向内收敛。


Instruction:

The bottom gray part is the workplace of bottom surface's center point of the end, which is composed of a cylinder at the top and a circular truncated cone at the bottom.

法兰 Flange (mm)



基座安装 Base installation (mm)



D3WZ-1100-P5



高速度
高精度
高稳定性
一体铸造

High speed
High precision
High stability
Whole body cast

- ◆ 标准循环时间小于0.4s,满足追求最高速度和最经济需求

The standard cycle time is less than 0.4s, meeting your pursuit for the maximum speed and economic.

- ◆ 特殊从动臂压缩弹簧设计, 保证从动臂使用寿命且拆装方便



Advanced design of compression spring, enables the parallel-arm to be used for a long time and be easily dis-mounted.

- ◆ 非常适于食品、医药等行业的高速生产作业, 主要用于小型物料的装配、搬运、分拣等

The robot is ideal for high-speed production in food and medicine industry. Widely used in assembly, handling and pick-and-place of small materials.

型号 Type		D3WZ-1100-P5
轴数 Axes		3
最大负载 Payload		5kg
机器人本体 Manipulator	重量 Weight	82kg
	工作空间直径 Diameter	1100mm
重复定位精度 repeatability	位置 Position	0.05mm
	旋转 Rotation	—
旋转范围 Rotation range		—
允许负载最大旋转惯量 Allowable maximum moment of inertia		—
主动臂角度范围 Angle range of actuated arm	上摆 Up	32.5°
	下摆 Down	68.5°
输入电源 Power supply		三相 Three-phase 380VAC -10%~+10%, 49~61HZ
电源容量 Power capacity		10KVA
额定功率 Rated Power		6kw
保存温度 Storage temperature		-10°C~70°C
工作环境 Work environment		-10°C~50°C, RH≤80%
防护等级 Protection		IP55


● 负载-频次 Load-Frequency



名称 Name	循环模式 Model	运动距离 Distance
轨迹1 Trajectory1	P1→P2→P3→P4→P3→P2→P1	h=25, b=305
轨迹2 Trajectory2	P1→P2→P3→P4→P3→P2→P1	h=25, b=500
轨迹3 Trajectory3	P1→P2→P3→P2→P1	h=25, b=305
轨迹4 Trajectory4	P1→P2→P3→P2→P1	h=25, b=500

特别注意: 图中节拍时间在实际条件下测得, 但根据实际运用情况的不同 (工具数据、路径半径、夹具启动等), 节拍时间也会发生变化。

外形尺寸及运动范围 Outline dimensions and Working range (mm)




说明:

图示下部加深部分为机器人末端下表面几何中心的运动范围，上部为圆柱空间，并在下部向内收敛。


Instruction:

The bottom gray part is the workplace of bottom surface 's center point of the end, which is composed of a cylinder at the top and a circular truncated cone at the bottom.

法兰 Flange (mm)



基座安装 Base installation (mm)



D3WZ-1300-P5



高速度
高稳定性
大空间
经济实用

High speed
High stability
Large space
Economic & Practi-

◆ 标准循环时间小于0.4s,满足追求最高速度和最经济需求

The standard cycle time is less than 0.4s, meeting your pursuit for the maximum speed and economic.

◆ 特殊从动臂压缩弹簧设计, 保证从动臂使用寿命且拆装方便



Advanced design of compression spring, enables the parallel-arm to be used for a long time and be easily dis-mounted.

◆ 非常适于食品、医药等行业的高速生产作业, 主要用于小型物料的装配、搬运、分拣等

The robot is ideal for high-speed production in food and medicine industry. Widely used in assembly, handling and pick-and-place of small materials.

型号 Type		D3WZ-1300-P5
轴数 Axes		3
最大负载 Payload		5kg
机器人本体 Manipulator	重量 Weight	85kg
	工作空间直径 Diameter	1300mm
重复定位精度 repeatability	位置 Position	0.05mm
	旋转 Rotation	—
旋转范围 Rotation range		—
允许负载最大旋转惯量 Allowable maximum moment of inertia		—
主动臂角度范围 Angle range of actuated arm	上摆 Up	31.5°
	下摆 Down	74°
输入电源 Power supply		三相 Three-phase 380VAC -10%~+10%, 49~61HZ
电源容量 Power capacity		10KVA
额定功率 Rated Power		6kw
保存温度 Storage temperature		-10°C~70°C
工作环境 Work environment		-10°C~50°C, RH≤80%
防护等级 Protection		IP55


● 负载-频次 Load-Frequency



名称 Name	循环模式 Model	运动距离 Distance
轨迹1 Trajectory1	P1→P2→P3→P4→P3→P2→P1	h=25, b=305
轨迹2 Trajectory2	P1→P2→P3→P4→P3→P2→P1	h=25, b=500
轨迹3 Trajectory3	P1→P2→P3→P2→P1	h=25, b=305
轨迹4 Trajectory4	P1→P2→P3→P2→P1	h=25, b=500

特别注意: 图中节拍时间在实际条件下测得, 但根据实际运用情况的不同 (工具数据、路径半径、夹具启动等), 节拍时间也会发生变化。


外形尺寸及运动范围 Outline dimensions and Working range (mm)




说明:
图示下部加深部分为机器人动平台几何中心的运动范围，上部为圆柱空间，并在下部向内收敛。

Instruction:
The bottom gray part is the work-place of the center point of moving platform, which is composed of a cylinder at the top and a circular truncated cone at the bottom.

法兰 Flange (mm)



底座安装 Base installation (mm)



D3WZ-1400-P3



高速度
高稳定性
大空间
经济实用

High speed
High stability
Large space
Economic & Practi-

- ◆ 标准循环时间小于0.4s,满足追求最高速度和最经济需求

The standard cycle time is less than 0.4s, meeting your pursuit for the maximum speed and economic.

- ◆ 特殊从动臂压缩弹簧设计, 保证从动臂使用寿命且拆装方便



Advanced design of compression spring, enables the parallel-arm to be used for a long time and be easily dis-mounted.

- ◆ 非常适于食品、医药等行业的高速生产作业, 主要用于小型物料的装配、搬运、分拣等

The robot is ideal for high-speed production in food and medicine industry. Widely used in assembly, handling and pick-and-place of small materials.

型号 Type		D3WZ-1400-P3
轴数 Axes		3
最大负载 Payload		3kg
机器人本体 Manipulator	重量 Weight	88.5kg
	工作空间直径 Diameter	1400mm
重复定位精度 repeatability	位置 Position	0.05mm
	旋转 Rotation	—
旋转范围 Rotation range		—
允许负载最大旋转惯量 Allowable maximum moment of inertia		—
主动臂角度范围 Angle range of actuated arm	上摆 Up	22°
	下摆 Down	76°
输入电源 Power supply		三相 Three-phase 380VAC -10%~+10%, 49~61HZ
电源容量 Power capacity		10KVA
额定功率 Rated Power		6kw
保存温度 Storage temperature		-10°C~70°C
工作环境 Work environment		-10°C~50°C, RH≤80%
防护等级 Protection		IP55


● 负载-频次 Load-Frequency



名称 Name	循环模式 Model	运动距离 Distance
轨迹1 Trajectory1	P1→P2→P3→P4→P3→P2→P1	h=25, b=305
轨迹2 Trajectory2	P1→P2→P3→P4→P3→P2→P1	h=25, b=500
轨迹3 Trajectory3	P1→P2→P3→P2→P1	h=25, b=305
轨迹4 Trajectory4	P1→P2→P3→P2→P1	h=25, b=500

特别注意: 图中节拍时间在实际条件下测得, 但根据实际运用情况的不同 (工具数据、路径半径、夹具启动等), 节拍时间也会发生变化。

外形尺寸及运动范围 Outline dimensions and Working range (mm)



说明:



图示下部加深部分为机器人动平台几何中心的运动范围，上部为圆柱空间，并在下部向内收敛。

Instruction:

The bottom gray part is the work-place of the center point of moving platform, which is composed of a cylinder at the top and a circular truncated cone at the bottom.

法兰 Flange (mm)

基座安装 Base installation (mm)



D3WZ-1600-P3



高速度
高稳定性
大空间
经济实用

High speed
High stability
Large space
Economic & Practi-

- ◆ 标准循环时间小于0.4s,满足追求最高速度和最经济需求

The standard cycle time is less than 0.4s, meeting your pursuit for the maximum speed and economic.

- ◆ 特殊从动臂压缩弹簧设计, 保证从动臂使用寿命且拆装方便



Advanced design of compression spring, enables the parallel-arm to be used for a long time and be easily dis-mounted.

- ◆ 非常适于食品、医药等行业的高速生产作业, 主要用于小型物料的装配、搬运、分拣等

The robot is ideal for high-speed production in food and medicine industry. Widely used in assembly, handling and pick-and-place of small materials.

型号 Type		D3WZ-1600-P3
轴数 Axes		3
最大负载 Payload		3kg
机器人本体 Manipulator	重量 Weight	91kg
	工作空间直径 Diameter	1600mm
重复定位精度 repeatability	位置 Position	0.05mm
	旋转 Rotation	—
旋转范围 Rotation range		—
允许负载最大旋转惯量 Allowable maximum moment of inertia		—
主动臂角度范围 Angle range of actuated arm	上摆 Up	22°
	下摆 Down	76°
输入电源 Power supply		三相 Three-phase 380VAC -10%~+10%, 49~61HZ
电源容量 Power capacity		10KVA
额定功率 Rated Power		6kw
保存温度 Storage temperature		-10°C~70°C
工作环境 Work environment		-10°C~50°C, RH≤80%
防护等级 Protection		IP55


● 负载-频次 Load-Frequency



名称 Name	循环模式 Model	运动距离 Distance
轨迹1 Trajectory1	P1→P2→P3→P4→P3→P2→P1	h=25, b=305
轨迹2 Trajectory2	P1→P2→P3→P4→P3→P2→P1	h=25, b=500
轨迹3 Trajectory3	P1→P2→P3→P2→P1	h=25, b=305
轨迹4 Trajectory4	P1→P2→P3→P2→P1	h=25, b=500

特别注意: 图中节拍时间在实际条件下测得, 但根据实际运用情况的不同 (工具数据、路径半径、夹具启动等), 节拍时间也会发生变化。

外形尺寸及运动范围 Outline dimensions and Working range (mm)



说明:

图示下部加深部分为机器人动平台几何中心的运动范围，上部为圆柱空间，并在下部向内收敛。

Instruction:

The bottom gray part is the work-place of the center point of moving platform, which is composed of a cylinder at the top and a circular truncated cone at the bottom.

法兰 Flange (mm)

基座安装 Base installation (mm)

